

# Fouiller son terrain en explorant le Web avec Hyphe

**Explo SHS**

La Rochelle – 15 octobre 2020

Benjamin Ooghe-Tabanou, Sciences Po médialab - DIME SHS Web  
& Viviane Le Hay

**SciencesPo**  
MÉDIALAB



**DIME - SHS**



# Différents modes de collecte de données web

2 approches bien distinctes aux cibles et résultats différents

## CRAWLING

sources multiples  
(pages web hétérogènes)

fouille systématique

contenus textuels & hyperliens

≠

## SCRAPING

source unique  
(page seule ou ensemble cohérent)

extraction ciblée

données structurées

traitement  
du langage

analyse de réseau  
(effets de communauté)

méthodes quantitatives,  
statistiques...

# Exemple de scraping ciblé : Google bookmarklets

<https://medialab.github.io/google-bookmarklets/>

Des petits boutons installables simplement dans les favoris du navigateur pour exporter simplement en tableau des résultats d'une recherche Google


The screenshot illustrates the process of using Google Bookmarklets to scrape search results. It shows three main components:

- Install Google Bookmarklets:** A sidebar where users can drag and drop icons into their bookmark bar. It includes a "Google" icon and a "G" icon.
- Google Search Results:** A search for "digital humanities" showing approximately 8,460,000 results. A "Get to Google faster default search engine" button is visible.
- Extract Classic Google Results:** A modal window titled "Extract Classic Google Results" that allows users to search for terms and download results as a CSV file. It shows 103 new results for "digital humanities".
- Redirect to Classic Google:** A configuration window where users can set search parameters like language (en) and results per page (100), and a "Redirect me!" button.
- Result Preview:** A detailed view of the first search result, "Digital humanities - Wikipedia", with its URL ([https://en.wikipedia.org/wiki/Digital\\_humanities](https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_humanities)).

A large green arrow at the bottom right points to the text "→ url, name, row, description, date", indicating the structured data output of the scraping process.

# Le crawling : pour quoi faire ?

L' « **Hyperlien** » au cœur de la conception du Web  
→ porteur de sens et de structure



« *The texts are **linked together** in a way that one can go from one concept to another to find the information one wants.*

*The network of links is called a **web**. [...]*

*The texts are known as **nodes**.*

*The process of proceeding from node to node is called **navigation**. »*

Tim Berners-Lee, 1990, *WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project*


« *A hyperlink is a **manifestation of intention**. By linking one page to another, one piece of text to another, people intend to do particular things.* »

Ryfe, Mensing, & Kelley, 2016, *What is the meaning of a news link?*

# Une hiérarchie « bottom-up » émergée des liens

## Effet Matthew :

→ les nouvelles pages ont tendance à citer les pages préexistantes déjà les plus citées




# Cartographier le web par typologie d'acteurs

Corpus web sur le changement climatique : types d'activités soutenues

Web corpus on climate change: type of supported policy

Le réseau représente les acteurs tels qu'ils sont reliés sur le web par des hyperliens. Les acteurs les plus cités dans le corpus ont une plus grande taille. La couleur des liens est celle de l'acteur qui en est à l'origine.

The network represents how actors hyperlink on the web. The most cited actors have the biggest representation. Links are colored according to their source.




# Cartographier le web autour d'un thème/débat

Corpus web sur le changement climatique : le changement climatique est-il anthropique ?

Le réseau représente les acteurs tels qu'ils sont reliés sur le web par des hyperliens. Les acteurs les plus cités dans le corpus ont une plus grande taille. La couleur des liens est celle de l'acteur qui en est à l'origine.


Web corpus  
on climate change:  
anthropogenic climate change

The network represents how actors hyperlink on the web.  
The most cited actors have the biggest representation.  
Links are colored according to their source.



# Différents crawlers pour les Sciences Sociales


- IssueCrawler (DMI – UVA)
- SocSciBot (Statistical Cybermetrics Research Group)
- Navicrawler (WebAtlas) (*obsolète*)
- Hyphe + Hyphe-Browser (médiaLab – Sciences Po)



# médialab @ Sciences Po

<https://medialab.sciencepo.fr>

- Laboratoire de recherche pluridisciplinaire fondé par Bruno Latour en Mai 2009, dirigé par Dominique Cardon depuis 2017
- Sciences Sociales, Ingénierie & Design
- Articuler méthodes quali & quanti à travers une approche numérique
- Travailler avec les traces numériques
- Un écosystème d'outils OpenSource  
<http://tools.medialab.science-po.fr>
- METAT : atelier de support ouvert mensuel  
<https://www.sciencepo.fr/recherche/fr/content/metat-latelier-de-methodes>



# Le mycellium : un réseau d'hyphes



CC-BY-SA - Rob Hille on Wikimedia Commons


Crawling ou Scraping / Fouiller son terrain en explorant le web avec Hyphe

# Hyphe : un crawler orienté par la recherche


<http://hyphe.medialab.sciences-po.fr/demo/>

Construire un corpus de documents web  
pour étudier un phénomène social en ligne


- identifier et rassembler des « acteurs web »
- explorer les liens entre leurs sites





hyphe



COP 21  
Vie privée  
Extrême droite  
Tissu associatif  
Produits laitiers  
Cellules souches  
Administrations culturelles  
...




# Mais qu'est-ce donc qu'un « site web » ?



→ « **WebEntité** » : ensemble de pages web agrégées pour rassembler l'incarnation précise d'un acteur sur le web au sens d'une question de recherche spécifique  
=> ensemble de préfixes d'URLs

# Définir finement les frontières de nos acteurs



Ajustement manuel des limites des WebEntités par le chercheur en choisissant un niveau de préfixe

**DEFINE WEB ENTITIES**



Check the boundaries of each web entity before creating it

Move all sliders TO THE LEFT TO THE RIGHT

1	<a href="#">medialab.Science-Po.fr</a>	<input type="button" value="http"/>	<input type="button" value=".fr"/>	<input type="button" value="sciences-po"/>	<input type="button" value="medialab."/>
2	<a href="#">tools.medialab.Science-Po.fr</a>	<input type="button" value="http"/>	<input type="button" value=".fr"/>	<input type="button" value="sciences-po"/>	<input type="button" value="medialab."/>
3	<a href="#">Sciences-Po.fr</a>	<input type="button" value="https"/>	<input type="button" value=".fr"/>	<input type="button" value="sciences-po"/>	<input type="button" value="www."/>
4	<a href="#">Sciencespo.fr /bibliotheque</a>	<input type="button" value="http"/>	<input type="button" value=".fr"/>	<input type="button" value="sciencespo"/>	<input type="button" value="www."/>
5	<a href="#">Twitter.com /medialab_ScPo</a>	<input type="button" value="https"/>	<input type="button" value=".com"/>	<input type="button" value="twitter"/>	<input type="button" value="/medialab_ScPo"/>



# Hyphe : une stratégie de crawling contrôlé

- Crawlers classiques : snowballing
  - Surreprésentation des couches hautes (Google, YouTube, Wikipedia...)
  - Dérive thématique rapide
- Hyphe : crawling semi-automatique
  - Fouille systématique des pages des WebEntités choisies uniquement
  - Choix humain des autres WebEntités à crawler grâce au degré de citation



# Boucle de prospection Web : une curation itérative


- Extension pas à pas du corpus en sélectionnant les acteurs web



- Coût humain et temporel
- Quand décider d'arrêter ?  
→ seuil de degré de citation

# Qualifier les acteurs du corpus (tags)

- Tags catégoriels (clé/valeur)
- Annotations



**TAGS**  
Filter web entities (status *I/N* only). Tag one or a selection of web entities.

**439 WEB ENTITIES**

**TAG FILTERS**

- Special filters
  - Untagged
  - Partially untagged
  - Conflicts
- Free Tags
  - Untagged


**WEB ENTITIES NETWORK**

Display a category Point de vue

Entity	Category	Point de vue
Futura-Sciences.com /.../biologie-pesticide-9169	Neutre	>
Lefigaro.fr /.../37002-20170627ARTFIG00002-pesticidepe-sti-sid-n-m...	Neutre	>
Parents.fr /.../pesticides-et-grossesse-des-risques-confi...	Contre les pesticides	>
formulaires.Fondation-Nicolas-Hulot.org /.../stop_pestic...	Contre les pesticides	>
Contrepoints.org /.../270496-pesticides-lintox-discours-bio	Pour les pesticides	>
Observatoire-Pesticides.gouv.fr	Neutre	>
Letemps.ch /.../toxicite-pesticides-tueurs-dabeilles-confirmee-terrain	Neutre	>
Sciencepresse.qc.ca /.../neonicotinoides-pesticides-tue...	Contre les pesticides	>
Notre-Planete.info /.../4613-liste-fruits-legumes-pesticides	Neutre	>
Lepoint.fr /.../pesticides-tueurs-d-abeilles-bayer-interpelle-par-un-mil...	Neutre	>
Consoglobe.com /abeilles-pesticides-bayer-cg	Contre les pesticides	>

# HyBro : un navigateur web conçu pour Hyphe

<https://github.com/medialab/hyphe-browser/releases/>






Héritage du « NaviCrawler » : construire un corpus web en visitant les pages  
 → prospection et tagging « in-situ » (terrain numérique)  
 → enseigner le web aux étudiants (pédagogie innovante FORCCAST)

# Différents usages de Hyphe

- Une méthodologie complète :  
sourcing, curation semi-automatisée, construction itérative,  
analyse exploratoire, catégorisation qualitative  
visualisation de réseaux, analyse statistique quantitative
- Divers publics-cibles :
  - Recherche : équiper les chercheurs en SHS pour réaliser un terrain web
  - Pédagogie : enseigner aux élèves le web au-delà de Google & Facebook
- Des analyses de nature et d'ampleur diverses :
  - la structure interne d'un site web
  - les liens entre un ensemble d'acteurs d'une thématique
  - les alliances et les oppositions entre les acteurs d'une controverse
  - etc.

# Analyse de réseau : clusters, oppositions & affinités



# Analyse du fond : traiter les contenus texte

**PRIVACY WEB CORPUS**

SciencesPo MÉDIALAB AXA Research Fund Through Research, Protection Data Innovation Lab

**ABOUT**

**EXPLORE WEB ENTITIES**

2,313 ENTITIES

7,549 entities represented as a cloud

[ ]

<http://tools.medialab.sciences-po.fr/privacy/>

Search

Apple FBI backdoor

nakedsecurity.Sophos  
<https://nakedsecurity.sophos.com/category/technologies/operating-s...>  
developers would rather quit than give FBI a backdoor A lead developer for the Tor Project said

Helpnetsecurity  
<https://www.helpnetsecurity.com/tag/backdoor/>  
encryption backdoors a bad idea March 4, 2016 backdoor cybercriminals encryption Apple and the FBI

nakedsecurity.Sophos  
<https://nakedsecurity.sophos.com/2016/03/23/tor-project-says-devel...>  
developers would rather quit than give FBI a backdoor 23 Mar 2016 1 Apple , iOS , Law & order , Privacy

nakedsecurity.Sophos  
<https://nakedsecurity.sophos.com/2016/03/23/tor-project-says-devel...>  
developers would rather quit than give FBI a backdoor 23 Mar 2016 1 Apple , iOS , Law & order , Privacy

Sidstamm  
[http://blog.sidstamm.com/2016\\_02\\_01\\_archive.html](http://blog.sidstamm.com/2016_02_01_archive.html)  
their phones vulnerable is not the right approach. The current public discourse on the Apple vs. FBI "open

Laquadrature  
<https://mediakit.laquadrature.net//view.php?full=1&id=2374>  
20160219[AC] LCP Chiffrement Apple FBI Download : MP4 , WebM , How to embed ?

Laquadrature  
<https://mediakit.laquadrature.net//view.php?id=2374>  
20160219[AC] LCP Chiffrement Apple FBI Download : MP4 , WebM , How to embed ?


Laquadrature  
<https://mediakit.laquadrature.net//view.php?full=1&id=2374>  
20160219[AC] LCP Chiffrement Apple FBI Download : MP4 , WebM , How to embed ?

**Topics**

- Surveillance FR
- Business & Media
- Surveillance US
- Cybersecurity
- Big data & Analytics
- Data Regulation FR
- Cookies & Tracking
- Telec Operators FR
- Card and ID fraud

**EXPLORE TOPICS ▾**

# Analyser la circulation & la structuration des liens



## Conspiracy theorists

- Not reliable
- Not cited
- Cite many reliable sources

other

## Right and extreme right

- Not reliable
- Cited only by conspirationists
- Cite many reliable sources


other

other

## French national media


- Reliable (\*in this qualification)
- Cited by everyone
- Cite only platforms and regional media

# Exploiter la directionnalité des hyperliens




↑  
Most hyperlinks stem from the unreliable and aim at the reliable resources

Each bloc's surface is proportional to the count of websites. The color code is the same as the "Décodex".



The thickness is proportional to the normalized link density\*




\*Accounts for the different group sizes.

Densities below 2% have been omitted.


[https://www.researchgate.net/publication/320225750\\_Visual\\_Network\\_Exploration\\_for\\_Data\\_Journalists](https://www.researchgate.net/publication/320225750_Visual_Network_Exploration_for_Data_Journalists)

# Explorer les dynamiques de polarisation



# Quoi de neuf à l'avenir ?

- Importer / exporter des corpus ou lists de WebEntités & crawls :
  - duplication, reproduction
  - exploration longitudinale dans le temps
- Analyse de contenus textes (TAL) intégrée
- Utilisation des technologies web modernes pour gérer les sites récents réalisés entièrement en JavaScript (Facebook, applications React, etc.)
- Outils de contrôle qualité des crawls
- Outils d'archivage & d'exploration pour publier les corpus finalisés
- Outil de déploiement simplifié de Hyphe chez des hébergeurs sur le cloud (OVH, CityCloud, etc.)



# Et maintenant, à vous de jouer !

Hyphe est un Logiciel Libre et Open Source :

<https://github.com/medialab/hyphe>

Une version de démonstration limitée est accessible gratuitement :

<https://hyphe.medialab.sciences-po.fr/demo/>

Le faire installer sur les serveurs d'une université est assez simple.

Le déployer temporairement sur une infrastructure cloud  
est accessible à un coût relativement modeste.

## Des questions?

[benjamin.ooghe@sciencespo.fr](mailto:benjamin.ooghe@sciencespo.fr)

[@booghet](https://twitter.com/booghet) [@medialab\\_ScPo](https://twitter.com/medialab_ScPo)

# Bibliographie

## Publications de référence :

- Jacomy M., Venturini T., Heymann S., Bastian M. (2014), **ForceAtlas2, a Continuous Graph Layout Algorithm for Handy Network Visualization Designed for the Gephi Software**, PLoS ONE, 9(6), 1-18  
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098679>
- Jacomy M., Girard P., Ooghe-Tabanou B., Venturini T. (2016), **Hypse, a Curation-Oriented Approach to Web Crawling for the Social Sciences**, ICWSM 2016, Cologne  
<https://spire.sciencespo.fr/hdl/2441/6obemb2hsj9pboj9bbvc7sftne>
- Plique G., Jacomy M., Ooghe-Tabanou B., Girard P. (2018), **It's a Tree... It's a Graph... It's a Traph! Designing an on-file multi-level graph index for the Hypse web crawler**, FOSDEM 2018, Bruxelles  
<https://medialab.github.io/hypse-traph/fosdem2018/#/>
- Ooghe-Tabanou B., Girard P., Jacomy M., Plique G. (2018), **Hyperlink is not dead!**, ACM Proceedings of the 2nd International Conference on Web Studies (WS.2 2018) Paris.  
<http://hypse.medialab.sciences-po.fr/docs/20181004-ACM-WebStudies-HyperlinkIsNotDead.pdf>